

PRZEDMIAR ROBÓT


NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Ogrodowej dz. nr 328 w m. Michałów.
INWESTOR : Gmina Sułów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kaziród
DATA OPRACOWANIA : 28.12.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót :


Słownie:

WYKONAWCA :


INSPEKTOR NADZORU
mgr Stanisław Kaziród
M. upr. UAN-II-8387/94/87

Data opracowania
28.12.2017

INWESTOR :


WÓJT GMINY
Leon Bułak

Data zatwierdzenia

10.01.2018r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ulica Ogrodowa dz. nr 328 w m. Michałów posiada nawierzchnię ulepszoną.

Planuje się jej wzmocnienie na odcinku 150m.

Projektowana szerokość drogi 3,0m. Dł. odcinka 150m.

Asortymenty robót koniecznych do wykonania dla całego odcinka:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne.
- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10cm .
- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m².
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm.
- Uzupełnienie poboczy gruntem
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV.
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze.					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km		
d.1	0111-02	0.15	km	0.150	
				RAZEM	0.150
2 Nawierzchnia i odwodnienie.					
2	KNNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne.	m ²		
d.2	0103-04	3*150	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m ² .	m ²		
d.2	1005-07	3*150	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
4	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	3*150	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-02	3*150	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
3 Roboty wykończeniowe.					
6	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV. Grunt Wykonawcy.	m ³		
d.3	0214-02	2*150*1*0.15	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m ²		
d.3	0503-06	2*150	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
8	KNNR 1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²		
d.3	0507-03	150*2	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000


INSPEKTOR NADZORU
 inż. Stanisław Kaziród
 Nr upr. UAN-II-8387/94/87