

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 717 w m. Deszkowice Pierwsze.  
INWESTOR : Gmina Sułów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kaziród  
DATA OPRACOWANIA : 28.12.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INSPEKTOR NADZORU

inż. Stanisław Kaziród

Data opracowania : 28.12.2017  
Nr upr. UAN-II-8387/94/87

INWESTOR :

WÓJT GMINY

Leon Bulak

Data zatwierdzenia

10.01.2018r.

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga wewnętrzna nr dz. 717 w m. Deszkowice Pierwsze posiada nawierzchnię ulepszoną. Planuje się jej wzmocnienie na odcinku 300m.

Projektowana szerokość drogi 3,0m. Dł. odcinka 300m.

Asortymenty robót koniecznych do wykonania dla całego odcinka:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne.
- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10cm.
- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m<sup>2</sup>.
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm.
- Uzupełnienie poboczy gruntem
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV.
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze.</b>					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km		
d.1	0111-02	0.3	km	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
<b>2 Nawierzchnia i odwodnienie.</b>					
2	KNNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne.	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	3*300	m <sup>2</sup>	900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	3*300	m <sup>2</sup>	900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>
4	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-05	3*300	m <sup>2</sup>	900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-02	3*300	m <sup>2</sup>	900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>
<b>3 Roboty wykończeniowe.</b>					
6	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV. Grunt Wykonawcy.	m <sup>3</sup>		
d.3	0214-02	2*300*1*0.15	m <sup>3</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
7	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.3	0503-06	2*300	m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
8	KNNR 1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m <sup>2</sup>		
d.3	0507-03	300*2	m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>

INSPEKTOR NADZORU


 inż. Stanisław Raziński  
 Nr upr. UAN-II-8387/94/91