

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 478 w m. Tworyczów.
INWESTOR : Gmina Sułów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kaziród
DATA OPRACOWANIA : 28.12.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INSPEKTOR NADZORU

inż. Stanisław Kaziród
Nr upr. UAN-II-8387/94/87

Data opracowania
28.12.2017

INWESTOR :

WÓJT GMINY

Leon Bulak

Data zatwierdzenia

10.01.2018r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga wewnętrzna dz. nr 478 w m. Tworyczów posiada nawierzchnię ulepszoną.
Planuje się jej wzmocnienie na odcinku 200m.
Projektowana szerokość drogi 3,0m. Dł. odcinka 200m.
Asortymenty robót koniecznych do wykonania dla całego odcinka:
-Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
-Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne.
-Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10cm .
-Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m².
-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm.
-Uzupełnienie poboczy gruntem
-Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony
nasypów w gruntach kat.IV.
-Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze.					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km		
d.1	0111-02	0.2	km	0.200	
				RAZEM	0.200
2 Nawierzchnia i odwodnienie.					
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne.	m ²		
d.2	0103-04	3*200	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m ² .	m ²		
d.2	1005-07	3*200	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
4	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	3*200	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-02	3*200	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3 Roboty wykończeniowe.					
6	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV. Grunt Wykonawcy.	m ³		
d.3	0214-02	2*200*1*0.15	m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m ²		
d.3	0503-06	2*200	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
8	KNNR 1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²		
d.3	0507-03	200*2	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000

INSPEKTOR NADZORU
ins. Stanisław Kaziński
 Nr upr. UAN-II-8387/94/87